

Instructions d'entretien / recommandations de nettoyage pour parquet

1. remarques générales

les présentes recommandations de nettoyage correspondent aux dernières innovations en la matière; toute responsabilité vis-à-vis des recommandations émises est exclue.

Veillez respecter les consignes du fabricant lors de l'utilisation de produits de nettoyage. Des produits de nettoyage adaptés sont à utiliser en fonction du type et du degré de salissure.

2. mesures préventives

les parquets subissent une usure naturelle en fonction des contraintes auxquelles ils sont soumis. La plupart des essences employées dans les revêtements de sol sont mi-dures à dures. A long terme, même les essences dures ayant fait l'objet d'un traitement de qualité n'échappent pas aux traces d'usure en surface. Les produits naturels comme les parquets subissent un processus de vieillissement naturel sous l'action de facteurs extérieurs (lumière, soleil, rayures, etc.). Les planchers en bois gagnent en caractère au fil de leur utilisation; un nettoyage fréquent leur confère une patine naturelle attrayante.

Il est recommandé d'observer les points suivants pour prolonger la durée de vie d'un parquet:

- humidité relative de l'air: 45 à 60%
- température ambiante: 20 à 22 degrés celsius
- en présence d'un chauffage au sol, la température de surface du parquet ne doit pas dépasser 27° c
- équiper les chaises de bureau de roulettes appropriées
- coller des patins en feutre sous les pieds des meubles et des chaises
- prévoir des zones de passage propre (paillason, tapis) au niveau des entrées et des endroits très fréquentés

3. conseils d'entretien

3.1. Premier traitement

Il incombe au poseur de réaliser le premier traitement des revêtements de sol fraîchement posés:

- dépoussiérage de la surface du parquet fini
- application mécanique (monobrosse et disque de lustrage) d'huile ou de polish pour sols en bois adapté(e) au parquet

ne pas marcher sur le parquet pendant quelques heures pour assurer un séchage complet de l'huile/du polish.

3.2. nettoyage d'entretien

3.2.1. parquet huilé

les parquets huilés mettent en valeur l'essence utilisée en lui conférant une apparence naturelle et agréable à l'œil. Les huiles protègent le bois contre l'incrustation de saletés et de liquides.

il convient de ne pas nettoyer le parquet en le mouillant ou en l'humidifiant pendant env. 14 jours après un premier traitement. La surface ne retrouvant toute sa résistance qu'à l'issue de cette période, il convient de ne pas poser de tapis ou de déplacer de meubles.

- dépoussiérage au moyen d'un aspirateur ou d'un balai
- au besoin, nettoyage humide au moyen d'un savon pour plancher en bois *

** les parquets huilés ne doivent jamais être nettoyés à l'eau claire sans savon pour plancher en bois, car le processus éliminerait les huiles naturelles du bois. Ne pas utiliser de serpillière ou de balai à franges en microfibres: ces dernières grattent la surface du bois et éliminent les huiles naturelles qu'il contient.*

Le savon pour plancher en bois ajouté à l'eau de nettoyage ouvre les pores du bois, permettant de retirer plus facilement la saleté. Ce savon restaure le film lipidique et contribue à fournir la saturation nécessaire au parquet. Les petits traitements et réparations ultérieurs ne posent aucun problème et ne seront plus visibles après un certain temps.

Composée de pores, la structure du bois est capable d'absorber l'humidité de l'air et de la restituer. En d'autres termes, les parquets traités à l'huile oxydative vous permettent de bénéficier d'une atmosphère agréable. Les petites rayures et marques disparaissent d'elles-mêmes.

3.2.2. parquet vitrifié

Les parquets vitrifiés mettent en valeur l'apparence agréable et naturelle de l'essence choisie et en accentuent sa structure.

La couche de vernis protège le bois en empêchant que des saletés et des liquides n'y pénètrent.

Selon vos choix et le mélange de duretés, un effet brillant à ultra mat peut être produit.

Un traitement ultérieur partiel peut uniquement être réalisé dans certaines conditions sur des zones endommagées. Les zones réparées demeureront visibles.

- dépoussiérage au moyen d'un aspirateur ou d'un balai
- nettoyage légèrement humide au moyen d'un soin combiné*

** diluer le soin combiné pour parquets dans l'eau de nettoyage. aucun polissage n'est nécessaire après séchage. ne pas utiliser de produits abrasifs, de nettoyeur vapeur ou d'auto-laveur.*

3.2.3. Parquet huilé uv

L'entretien des parquets huilés uv est similaire.

Les huiles uv appliquées en surface sont durcies sous l'action de lampes uv au cours de la production. Ce processus ne permettant pas de traiter la surface du parquet sur place, le traitement est réalisé à l'usine. Il est difficile de réaliser des réparations partielles.

Nous recommandons par conséquent de ne pas poser ce type de parquet dans les zones très fréquentées.

- dépoussiérage au moyen d'un aspirateur ou d'un balai
- nettoyage légèrement humide au moyen d'un adjuvant pour solution d'entretien* (ne jamais mouiller la surface!)

** un nettoyage légèrement humide avec un adjuvant pour solution d'entretien approprié suffit à assurer l'entretien courant. traiter régulièrement le parquet à l'aide d'une huile de rénovation dans les zones de passage régulier (couloirs, cuisines, etc.). un polissage ultérieur est nécessaire.*

Il est impératif de choisir le bon produit de nettoyage et d'entretien. en cas de doute, prenez contact avec le fabricant ou le poseur.