

Revêtements de sol textiles en fibres synthétiques, y compris la moquette feutre aiguilleté

1. Mesures préventives

Une grande partie de la saleté peut être retenue par des tapis d'entrée ou des paillasons. Ces derniers doivent avoir une taille minimale de 2 à 3 longueurs de pas et doivent être nettoyés régulièrement pour assurer leur fonction à long terme.

2. Nettoyage d'entretien

Le nettoyage d'entretien est déterminant pour la propreté du tapis et du revêtement de sol, cela détermine également les intervalles auxquels un nettoyage intensif est nécessaire.

C'est pourquoi le tapis, en fonction de l'usure, doit être nettoyé tous les jours ou plusieurs fois par semaine avec un puissant aspirateur à brosse, qui élimine les saletés qui se détachent de la partie supérieure de la surface et enlève également les particules en profondeur et redresse le poil.

L'utilisation d'une buse plate est recommandée pour les revêtements à poils hauts.

3. Élimination des taches

Enlevez chaque tache le plus rapidement possible, ne la laissez pas sécher. Tamponnez avec un liquide absorbant ou aspirez les saletés qui se détachent. Retirez toujours les taches du bord vers le centre de la tache.

Pour l'élimination des taches, n'utilisez aucun nettoyant ménager classique ou liquide vaisselle. Ne pas vaporiser le détachant directement sur la tache, mais tamponner avec le chiffon et faire pénétrer en massant.

Dissoudre la saleté avec un chiffon sec et en tamponnant. Rincer avec de l'eau claire, puis sécher en tamponnant (si nécessaire en utilisant du papier blanc absorbant). Lorsque vous enlevez des taches, ne frottez pas ou ne faites pas tremper le revêtement de sol.

4. Nettoyage intensif

Le nettoyage à sec

Le nettoyage à sec permet non seulement de nettoyer le sol sur toute sa surface, mais aussi de traiter de manière ciblée des zones partielles (par exemple, les passerelles), ce qui permet de maintenir l'accessibilité du sol pendant le processus de nettoyage.

Le système est particulièrement adapté aux revêtements de sol pour lesquels le nettoyage humide n'est pas possible ou n'est pas recommandé (par exemple, les tapis collés ou tendus, les qualités avec envers molletonné, en cas d'utilisation de colles et de fixations hydrosolubles, les planchers surélevés et les tapis posés en vrac ou autoportants). Les revêtements de sol à poils hauts doivent être vérifiés au préalable quant à l'applicabilité de la procédure décrite afin d'exclure les changements de qualité (par exemple, les effets de feutrage) causés par l'action mécanique des dispositifs de nettoyage.

Nettoyage humide par extraction par pulvérisation :

Le nettoyage par extraction par pulvérisation est particulièrement profond et hygiénique, mais ne doit pas être utilisé pour surfaces avec un support sensible à l'humidité.

5. Imprégnation - protection contre la saleté

Après un nettoyage intensif, le tapis doit être traité avec un agent d'imprégnation approprié.